



Druckausgleichs-Wandluke für Tiefkühlhäuser ab 2.000 m³: Größe 800 x 800 mm EDL 14.120

■ **elektronische Überwachung der Druckdifferenz**

✓ **deshalb so exakt!**

■ **Funktionsweise sowohl bei Über- als auch bei Unterdruck**

✓ **deshalb so funktions-sicher bei allen Druck-differenzverhältnissen!**

■ **elektronische Steuerung integriert im Steuerkasten (IP66) auf dem Türblatt (montiert auf der warmen Seite des Lukenblattes)**

✓ **deshalb so einfach zu montieren, in Betrieb zu nehmen und einzustellen!**

■ **mit Selbstüberwachung und Kontrollleuchte**

✓ **deshalb so sicher!**

■ **optional mit Regendach und Stellmotor für den Außenbereich geeignet**

✓ **deshalb fast überall einsetzbar!**



Druckausgleichs-Wandluke

EDELSTAHL
rostfrei
stainless steel

Druckausgleichs-Wandluke für Tiefkühlhäuser
ab 2.000 m³: Größe 800 x 800 mm EDL 14.120

Rahmen

- 1,5 mm Edelstahl verschweißt
- mit Rahmenheizung zum Anschluss an 230 Volt, 50 Hz
- für Montage in PU/GFK-Paneel oder Mauerwerk

Türblatt

- 140 mm PU geschäumt
- überfält mit umlaufender Gummidichtung

Beschläge

- verchromte Scharniere
- anpressender Spindelmotor

Oberfläche

- Kunststoff-beschichtetes Blech weiß RAL 9002
- pulverbeschichtet in allen RAL-Farben
- Edelstahl 1.4301

Varianten

- Druckausgleich über den Innenbereich des Gebäudes
- Druckausgleich nach außen, mit Regendach am Rahmen

Steuerung

- integrierte, autonome Steuerung mit elektronischer Überwachung der Druckdifferenz bauseits anzuschließen an 230 Volt
- einstellbare Offenhaltezeit und Auslösehysterese für Druckdifferenz

- lichte Größe der Luke
800 x 800 mm



- Einbau in PU-Paneel /
gedämmtes MW
- Druckausgleich nach
innen / außen

Konfigurator für Ihre individuelle Druckausgleichsluke:

Aufbau der Wandkonstruktion

- Mauerwerk (..... mm gedämmter Beton / Ziegelmauerwerk)
- PU-Paneel mm stark
- GFK-Paneel mm stark

lichte Größe der Luke

- standard 800 x 800 mm
Breite x Höhe

Umgebungsbedingungen

- Einbau im Innenbereich
- Einbau im Außenbereich

Wunschfarbe:

- Türblatt std. weiß RAL 9002
- RAL

Regendach:

- ohne Regendach (Einsatz innen oder baus. Überdachung)
- mit Regendach

● ● ➔ **Rufen Sie jetzt an, mailen oder faxen Sie! Wir beraten Sie gerne!** ⬅ ● ●

Tel. 09353/9728-0 Fax 09353/9728-44

- **hochdämmende Haustüren**
- **Betriebsraumtüren**
- **Edelstahltüren**
- **Kühlraumtüren**

Ehrenfels Isoliertüren GmbH
Seegrabenstraße 3 / OT Karlburg
D-97753 Karlstadt/Main

e-Mail: info@ehrenfels.de
homepage: www.ehrenfels.de



Ehrenfels