



wärmegegedämmter RWA 25.080 in B1-Ausführung für Tiefkühl-, Kühl- und isolierte Räume mit Zulassung nach DIN EN 12101 Teil 2

- **Edelstahl-Blatt und -Rahmen in allen RAL Farben**

✓ **deshalb so wetterfest, fügt sich nahtlos in Ihre Fassade!**

- **geprüfter Elektro- oder Gaskartuschen-Antrieb mit Zulassung**

✓ **deshalb von allen Brandschutzbehörden akzeptiert!**

- **für Tiefkühlräume, für Kühlräume oder für gedämmte Räume**

✓ **deshalb sparen Sie Energiekosten und schonen die Umwelt!**

- **4-seitiger Gummi dichtet ab und dämpft den Schließvorgang**

✓ **deshalb ökonomisch und ökologisch!**

- **für Decken- oder für Wand-Montage (liegend, hängend oder stehend)**

✓ **deshalb überall einsetzbar!**



Rauch-/Wärme- Abzug

wärmegegedämmter RWA 25.080 für Tiefkühl-, Kühl- und gedämmte Räume mit Zulassung nach DIN EN 12101 Teil 2

Rahmen

- 2,0 mm Edelstahl
- für jeden Wandaufbau

Türblatt

- 85/140 mm PU Dämmung
- überfältzt mit 4-seitig umlaufender Dichtung
- thermisch getrennt
- U-Wert: 0,29 o. 0,18 W/m²K
- B1-Ausführung (schwerentflammbar)

Beschläge

- Elektroantrieb
- Edelstahl-Bänder
- Gaskartuschenantrieb

Oberfläche

- in allen RAL-Farben
- Edelstahl in verschiedenen Ausprägungen

Varianten

- für Decken- oder Wand-Montage
- für Tiefkühlung mit Heizung
- liegend, hängend oder stehend
- in verschiedenen Größen
- Akku-Pufferung



● ● ➔ **Rufen Sie jetzt an, mailen oder faxen Sie! Wir beraten Sie gerne!** ⬅ ● ●
Tel. 09353/9728-0 Fax 09353/9728-44

- **Kühl- und Tiefkühlraumtüren**
- **Betriebsraumtüren**
- **Edelstahltüren**
- **Pendeltüren**

Ehrenfels Isoliertüren GmbH
Seegrubenstraße 3 / OT Karlburg
D-97753 Karlstadt/Main

e-Mail: info@ehrenfels.de
homepage: www.ehrenfels.de



Ehrenfels